

Трековые прожекторы (светильники) светодиодные PTR 16

Предназначены для крепления к однофазному шинопроводу. Применяются для внутреннего акцентного освещения коммерческих, общественных и жилых помещений.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО СВЕТА

Ra > 90, коэффициент пульсации менее 5%

НИЗКОЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ



PTR 1615 15w BL





PTR 1615 15w WH



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света: светодиоды COB
- Тип шинопровода: однофазный
- Материал корпуса: алюминий
- Материал рассеивателя: поликарбонат
- Угол вращения прожектора: вокруг вертикальной оси 90°, вокруг горизонтальной оси 360°
- Угол светораспределения: 24°
- Индекс цветопередачи: Ra > 90
- Входное напряжение / частота: 180–250 В / 50–60 Гц
- Коэффициент пульсации: < 5 %
- Коэффициент мощности: cos φ > 0,60
- Температура эксплуатации: +1°...+55°С
- Срок службы светодиодов: 30 000 часов
- Гарантийный срок: 2 года



PTR 1615 15w

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, лм	Цвет корпуса	Размеры, АxВ мм	Вес, кг	Упак., шт.
5035478	4895205035478	PTR 1615 15w 3000K 24° BL IP40	15	3000	1350	черный	Ø77x185	0,220	1/60
5035492	4895205035492	PTR 1615 15w 3000K 24° WH IP40	15	3000	1350	белый	Ø77x185	0,220	1/60
5035515	4895205035515	PTR 1615 15w 4000K 24° BL IP40	15	4000	1350	черный	Ø77x185	0,220	1/60
5035539	4895205035539	PTR 1615 15w 4000K 24° WH IP40	15	4000	1350	белый	Ø77x185	0,220	1/60